



MAGRO S.A.
TARJETA DE EMERGENCIA
ADHERIL ACT

Código MG – 2 – AD –TE - 25



Fecha de Emisión inicial: Julio 2007

Actualización 0

Página 1 de 2



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR MAGRO S.A.
Autopista Medellín, Km 3.4 Centro Empresarial Metropolitano
Módulo 2, Bodega 36
PBX 8415050

ROTULO NFPA 	ROTULO UN 
NOMBRE DEL PRODUCTO	ADHERIL ACT
REGISTRO ICA	5010
COMPONENTES	Alqui (nonil) aril (fenil) etoxilato (10-OE): 12.34% Dioctil sulfosuccinato de sodio: 31.37%
NUMERO UN	1098
CLASE UN	6.1
USOS	Coadyuvante no iónico
TELEFONOS DE EMERGENCIA	CISPROQUIM: 018000916012 Bogota: (1) 2886012

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
ESTABILIDAD	Estable en condiciones normales de almacenamiento
REACTIVIDAD	
INCOMPATIBILIDADES Y MATERIAL A EVITAR	Incompatibilidad ninguna en especial. Se debe evitar altas temperaturas, calor y humedad

PELIGRO/ RIESGOS	
GENERAL	Peligro para el ambiente en caso de accidente (derrame o escape) perjudicial para los organismos acuáticos, peces y algas.
OJOS	Irritación
PIEL	Irritación
INGESTION	Irritación
INHALACION	Irritación

PROTECCION PERSONAL	
	No relevante.



VIAS RESPIRATORIAS	
GUANTES	Para manipulación permanente utilice guantes de neopreno.
OJOS Y ROSTRO	Gafas de seguridad.
OTRAS PROTECCIONES	No comer beber ni fumar durante la manipulación del producto.
EQUIPO DE SEGURIDAD	Usar delantal y ropa de protección ligera.

PRIMEROS AUXILIOS

INHALACION	Retire a la persona del sitio para que respire aire fresco, si los síntomas persisten consulte al médico.
OJOS	Lávese con agua por 15 minutos o utilice solución lavadora, si la irritación persiste consulte al médico.
PIEL	Lávese con agua y jabón si los síntomas persisten consulte al médico.
INGESTION	No inducir vómito, dar a beber de 200ml a 300 ml de agua tibia. Si los síntomas persisten consultar al médico.

EXTINCION DE INCENDIOS

RIESGOS ESPECIALES	La combustión puede producir óxidos de nitrógeno, amoniaco, óxidos de fósforo.
MEDIOS DE EXTINCION ADECUADOS	Pulverización con agua, extintores de CO ₂ , polvo químico o espuma tipo universal
PARA COMBATIR LA COMBUSTION	Usar traje protector de presión positiva
REFERENCIAS ADICIONALES	En un incendio debe usarse equipo con respiración autónoma.

MEDIAS PARA VERTIDO ACCIDENTAL

Protección ambiental: Evitar contaminación de desagües alcantarillas, aguas superficiales y subterráneas

Procedimiento de limpieza: Absorber con material inerte (arenas o tierras adecuadas), recoger y eliminar de acuerdo a las regulaciones locales.

DISPOSICION DE RESIDUOS

Realizar triple lavado a los tarros que contengan el producto. Perforar estos tarros y realizar la eliminación del material contaminado según la legislación vigente.